



DAEWOO DMV-500

#INV: M0342
Serie: AV5S0463
Año: 1998



Puesta en marcha incluida



30 días



6 Meses sin Intereses



Entrega inmediata



Guadalajara

Datos técnicos

Viajes

Eje x	mm	1,020
Eje y	mm	500
Eje z	mm	510

Mesa

Tamaño de la mesa (Largo x ancho)	mm	1,200 x 500
Carga máxima sobre la mesa	Kg	800

Spindle

Potencia máxima del motor	HP	20 25
Velocidad máxima	rpm	8,000
Tipo de cono	-	CAT40

Avances

Avances rápidos (x,y,z)	m/min	24 24 20
Avances de corte	mm/min	0—10,000

Cambiador de herramienta

Tipo de cambiador	-	Brazo
Número de estaciones	No.	30
Peso máximo de la herramienta	Kg	6

Generales

Área requerida (Frente x Ancho x Alto)	mm	3,300 x 2,240 x 2,900
Peso aproximado	Kg	6,600
Conexión neumática	6 Kg/cm ² 200 litros/minuto	
Conexión eléctrica	205 – 235V 3 fases Tierra física	

Equipo estándar incluido:

- Control numérico Fanuc 18M
- ATC tipo brazo de 30 estaciones
- Bancada Turcite-B en ejes X | Y | Z
- Spindle de 8,000 rpm
- Sistema de refrigerante estándar
- Puerto de comunicación RS-232
- MPG extendido
- Oil chiller
- Extractor de rebaba tipo tornillo
- Lubricación automática centralizada
- Bases y tornillos de nivelación (4 pcs)

NOTAS IMPORTANTES:

1. Imágenes, datos técnicos y equipo incluido que aquí se muestran son solo para su referencia, pudiendo haber diferencia en diseño, datos técnicos, equipo incluido etc. de la maquina.
2. Nuestro servicio de puesta en marcha se encuentra incluido en la compra de su equipo, este servicio es **SIN COSTO** cuando el cliente se encuentre dentro de un área comprendida de 30 kilómetros de radio, tomando como referencia las instalaciones de **SISTEMAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES** donde fue comprado el equipo.
3. Crédito SAI sujeto a aprobación.
4. Consulte términos generales de la garantía con su vendedor.