



HYUNDAI WIA E200 MC

#INV: M0316
Serie: G3174-0161
Año: 2016



Puesta en marcha incluida



90 días



12 Meses sin Intereses



Entrega inmediata



Guadalajara

Datos técnicos

Capacidades

Volteo sobre bancada	mm	Ø 550
Distancia entre centros	mm	N/A
Diámetro máximo de torneado	mm	Ø 290
Longitud máxima de torneado	mm	255

Spindle

Tamaño del chuck	mm	Boquilla 5C
Tipo de nariz		A2-6
Velocidad máxima	rpm	4,000
Potencia del motor	Hp	15 20
Paso de barra	mm	Ø 65

Viajes

Viajes en eje X Z	mm	
Movimientos rápidos X Z	m/min	36 36
Indexado eje C	grados	0.001°

Cambiador de herramienta

Tipo de torreta		Servo turret
No. de estaciones	No.	12
Velocidad máxima de herramienta viva	rpm	4,500

Generales

Área requerida (Frente x Ancho x Alto)	mm	2,500 x 1,800 x 1,800
Peso aproximado	Kg	3,900
Conexión neumática		
Conexión eléctrica		205 – 235V 3 fases Tierra física

Equipo estándar incluido:

- Control numérico Fanuc 0iTD
- High Speed Servo Turret 12T | VDI30
- Robustas guías lineales ejes X | Z
- Chuck collet 5C
- Tool presetter
- Cachador de partes
- Spindle de 4,000 rpm
- (1) Herramienta viva axial
- (1) Herramienta viva radial
- (8) Portaherramientas VDI30
- Sistema de refrigerante estándar
- Lámpara de trabajo
- Luz indicadora de estado, 3 niveles
- Extractor de rebaba tipo conveyor
- Unidad hidráulica
- Puerto de comunicación RS-232 | PCMCIA
- MPG montado sobre el panel
- Lubricación automática centralizada
- Separador de aceite estándar

NOTAS IMPORTANTES:

1. Imágenes, datos técnicos y equipo incluido que aquí se muestran son solo para su referencia, pudiendo haber diferencia en diseño, datos técnicos, equipo incluido etc. de la maquina.
2. Nuestro servicio de puesta en marcha se encuentra incluido en la compra de su equipo, este servicio es **SIN COSTO** cuando el cliente se encuentre dentro de un área comprendida de 30 kilómetros de radio, tomando como referencia las instalaciones de **SISTEMAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES** donde fue comprado el equipo.
3. Crédito SAI sujeto a aprobación.
4. Consulte términos generales de la garantía con su vendedor.